


Augmentez l'efficacité de votre production

Valorisation énergétique



Mesure optimale de l'énergie thermique et du débit



Organe déprimogène avec capteur de pression différentielle FCX

Comptage standardisé pour une mesure de haute précision

Conforme aux exigences des normes internationales, ISO5167 et PED

Flexibilité maximale et large gamme d'applications

Disponible pour les hautes températures, la vapeur, les condensats et le gaz

Faibles coûts d'installation et d'exploitation

Conçu pour des pertes de pression minimales et des longueurs droites courtes

Sans entretien

Permet l'étalonnage sans arrêter votre production

Construit pour durer et pour augmenter la disponibilité de votre équipement

Résistant à l'érosion et à la corrosion. Grande robustesse (durée de vie > 25 ans)

Solutions personnalisées disponibles pour répondre à vos applications spécifiques

Conçu pour être plus performant avec les capteurs FCX DP

Certificat d'étalonnage disponible



Capteur de pression différentielle FCX




Plaques à orifice et diaphragmes

Tuyères et venturis



Nous contacter

 Fuji Electric

Tel. 04 73 98 26 98
sales.dpt@fujielectric.fr

FUJI ELECTRIC FRANCE S.A.S.

46, rue Georges Besse - ZI du Brézet - 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France - Web : www.fujielectric.fr

La responsabilité de Fuji Electric n'est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Ceci s'applique également aux produits commandés, si les modifications n'altèrent pas les spécifications de façon substantielle. Les marques et appellations déposées figurant sur ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Tous droits sont réservés.