

# Améliorez l'efficacité énergétique Réalisez des économies d'énergie



## Diminuez vos pertes de production

### Débitmètre ultrasonique intégré compact : S-Flow

#### Facile à installer

Pas besoin de couper les conduites ni d'utiliser de la graisse.

#### Facile à configurer

Démarrez, configurez et commencez à mesurer immédiatement !

#### Facile à lire

Débit direct sur l'écran LED.

#### Flexibilité maximale

Compatible avec différents fluides, matériaux et diamètres de conduites (même les plus étroites).

#### Conception intégrée et compacte

Installation possible dans les espaces confinés et surchargés.

#### Mesure intelligente de la température intégrée

Permet la mesure simultanée du débit et de la température.



Diamètres extérieurs des conduites (mm)

13 à 18 / 20 à 28 / 30 à 43 / 45 à 64

Types de fluides

Eau ultra-pure, Produits chimiques, Huile

Matériaux des conduites

Acier inoxydable, Acier, Cuivre, PVC, PP, PVDF, etc.

Nous contacter

 Fuji Electric

Tel. 04 73 98 26 98  
sales.dpt@fujielectric.fr

FUJI ELECTRIC FRANCE S.A.S.

46, rue Georges Besse - ZI du Brézet - 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France - Web : [www.fujielectric.fr](http://www.fujielectric.fr)

La responsabilité de Fuji Electric n'est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Ceci s'applique également aux produits commandés, si les modifications n'altèrent pas les spécifications de façon substantielle. Les marques et appellations déposées figurant sur ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Tous droits sont réservés.